251 LANKOMOUSSE

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

LES «PLUS» PRODUIT

- Détruit et empêche la formation des mousses et lichens
- Fongicide - Algicide
- Prêt-à-l'emploi

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Sans solvant

SANS SOLVANT

Fabriqué en France

▼ ANTIMOUSSE LIQUIDE, Détruit et empêche la formation des mousses et lichens

PROPRIÉTÉS

Adjuvant liquide algicide-fongicide sans solvant, pour les traitements curatifs et préventifs contre la mousse, lichens,champignons…

DOMAINES D'APPLICATION

- Destruction des mousses en toitures, façades, ainsi que sur tous les ouvrages en zone humide.
- Applicable sur briques, ardoises, béton, matériaux composites, shingle…
- En application sur pierres naturelles, un essai de compatibilité est recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

- **Densité** : 1 à + 20°C
- **Couleur** : translucide
- **Produit prêt à l'emploi**
- **pH** : 7

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- Agiter le bidon avant utilisation.

Application du produit

- Appliquer à saturation à la brosse ou au pulvérisateur.
- Pour les matériaux poreux, renouveler l'opération au moins 2 fois.
- Les restes de mousse peuvent être éliminés à la brosse dure ou à l'eau sous pression au bout de quelques jours.
- Nettoyer le matériel à l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par une température inférieure à +5°C.
- Irrite les yeux et la peau.
- Après utilisation ou contact, se laver abondamment à l'eau et au savon.
- Ne pas appliquer sur les matériaux devant être en contact avec les denrées alimentaires.
- Protéger la végétation aux abords des zones traitées.
- Essais préalables recommandés, notamment pour les lichens.
- Utiliser les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Irrite les yeux et la peau. Le port de protection adaptés est recommandé, notamment gants et lunettes.
- Utiliser par temps sec.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSOMMATION

- Selon le support, de 5 à 10 m² au litre.

CONDITIONNEMENT

- Bidon 5 litres.
- Bidon 20 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 20 00 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78